

Accéder aux données agrégées à partir d'un dump du hub national

L'accès aux données partagées sur le serveur de la FCBN étant parfois limité/limitant pour des raisons de qualité de la connexion, il est possible de faire à la FCBN une demande de dump de la base nationale pour en disposer en local (dans le cadre du réseau des CBN uniquement, à l'exclusion des données précises).

Cela a été fait pour le CBN de Bailleul en mars 2017.

Procédure d'installation

Création d'une bdd si_flore_national en local

```
CREATE DATABASE si_flore_national
WITH OWNER = postgres
ENCODING = 'UTF8'
TABLESPACE = pg_default
CONNECTION LIMIT = -1;

ALTER DATABASE si_flore_national
SET search_path = "$user", public, topology;
GRANT CONNECT, TEMPORARY ON DATABASE si_flore_national TO public;
GRANT ALL ON DATABASE si_flore_national TO postgres;

CREATE SCHEMA ref;
CREATE SCHEMA agregation;
```

Restauration à partir de backup totaux

- Restauration du schéma ref (siflore_ref.backup);
- Restauration du schéma agregation (siflore_agregation.backup);

Restauration à partir de fichiers plats sql

```
--SOUS WINDOWS (en ligne de commande cmd)
cd c:\Program Files\PostgreSQL\9.2\bin
psql -U -p 5432 postgres si_flore_national
<"F:\dump_agregation_alexis_desse\schema_agregation_table_observation.sql
psql -U -p 5432 postgres si_flore_national
<"F:\dump_agregation_alexis_desse\schema_agregation_table_releve.sql
psql -U -p 5432 postgres si_flore_national
<"F:\dump_agregation_alexis_desse\schema_agregation_table_releve_territoire.
```

```
sql
psql -U -p 5432 postgres si_flore_national
<"F:\dump_agregation_alexis_desse\schema_agregation_table_releve_acteur.sql
psql -U -p 5432 postgres si_flore_national
<"F:\dump_agregation_alexis_desse\schema_agregation_table_entite_metadonnee.
sql
psql -U -p 5432 postgres si_flore_national
<"F:\dump_agregation_alexis_desse\schema_ref_table_taxref_et_autre.sql
psql -U -p 5432 postgres si_flore_national
<"F:\dump_agregation_alexis_desse\schema_ref_table_geo.sql
```

Exploitation des données (au choix 1 ou 1bis)

0-CREATION DES FONCTIONS POUR LES LISTES DE TAXONS

--Ou alors charger l'intégrité des fonctions contenues sur cette page
<https://github.com/fedecbn/hub.sql/blob/master/hub.sql>

```
--- Initiations de tables indispensables pour le fonctionnement du hub
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.zz_log (lib_schema character
varying,lib_table character varying,lib_champ character varying,typ_log
character varying,lib_log character varying,nb_occurence character
varying,date_log timestamp,user_log varchar);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.bilan (uid integer NOT NULL,lib_cbn
character varying,data_nb_releve integer,data_nb_observation
integer,data_nb_taxon integer,taxa_nb_taxon integer,temp_data_nb_releve
integer,temp_data_nb_observation integer,temp_data_nb_taxon
integer,temp_taxa_nb_taxon integer,derniere_action character varying,
date_derniere_action date,CONSTRAINT bilan_pkey PRIMARY KEY (uid));
DROP TABLE IF EXISTS twocol CASCADE; CREATE TABLE public.twocol (col1
varchar, col2 varchar);
DROP TABLE IF EXISTS threecol CASCADE; CREATE TABLE public.threecol (col1
varchar, col2 varchar, col3 varchar);
```

```
-----
-----
-----
-----
--- Nom : hub_import_taxon
--- Description : Importer une liste de taxon dans un hub
-----
-----
-----
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION hub_import_taxon(libSchema varchar, path varchar,
files varchar) RETURNS setof zz_log AS
$BODY$
```

```

DECLARE out zz_log%rowtype;
BEGIN
  --- Commande
CASE WHEN files <> '' THEN
  EXECUTE 'TRUNCATE TABLE "'||libSchema||'".zz_log_liste_taxon; TRUNCATE
TABLE "'||libSchema||'".zz_log_liste_taxon_et_infra;';
  EXECUTE 'COPY "'||libSchema||'".zz_log_liste_taxon FROM
  "'||path||files||'" HEADER CSV DELIMITER ',' ENCODING 'UTF8';';
  out.lib_log := files||' importé depuis '||path;
ELSE out.lib_log := 'Paramètre "files" incorrect'; END CASE;

  --- Output&Log
out.lib_schema := libSchema;out.lib_champ := '-';out.lib_table :=
'zz_log_liste_taxon';out.typ_log := 'hub_import_taxon';out.nb_occurence :=
1; SELECT CURRENT_TIMESTAMP INTO out.date_log;out.user_log :=
current_user;PERFORM hub_log (libSchema, out);RETURN next out;
END; $BODY$ LANGUAGE plpgsql;

-----
-----
-----
-----
--- Nom : hub_txinfra
--- Description : Générer une table avec les taxon infra depuis la table
zz_log_liste_taxon
-----
-----
-----
CREATE OR REPLACE FUNCTION hub_txinfra(libSchema varchar, version_taxref
integer = 7) RETURNS setof zz_log AS
$BODY$
DECLARE out zz_log%rowtype;
DECLARE i varchar;
BEGIN
  --- Commande
FOR i in EXECUTE 'select cd_ref from "'||libSchema||'".zz_log_liste_taxon'
  LOOP
    EXECUTE
      'INSERT INTO "'||libSchema||'".zz_log_liste_taxon_et_infra
(cd_ref_demande, nom_valide_demande, cd_ref_cite,
nom_complet_cite,cd_taxsup_cite,rang_cite)
  select '''||i||''' as cd_ref_demande, '''' as nom_valide_demande,
foo.* from
  (WITH RECURSIVE hierarchie(cd_nom,nom_complet, cd_taxsup, rang) AS (
  SELECT cd_nom, nom_complet, cd_taxsup, rang
  FROM ref.taxref_v'||version_taxref||' t1
  WHERE t1.cd_nom = '''||i||''' AND t1.cd_nom = t1.cd_ref
  UNION
  SELECT t2.cd_nom, t2.nom_complet, t2.cd_taxsup, t2.rang
  FROM ref.taxref_v'||version_taxref||' t2

```

```

        JOIN hierarchie h ON t2.cd_taxsup = h.cd_nom
        WHERE t2.cd_nom = t2.cd_ref
        ) SELECT * FROM hierarchie) as foo';
    end loop;
EXECUTE 'update "'||libSchema||'".zz_log_liste_taxon_et_infra set
nom_valide_demande = nom_valide from "'||libSchema||'".zz_log_liste_taxon
where zz_log_liste_taxon_et_infra.cd_ref_demande= zz_log_liste_taxon.cd_ref
' ;
out.lib_log := 'Liste de sous taxons générée';

--- Output&Log
out.lib_schema := libSchema;out.lib_champ := '-';out.lib_table :=
'zz_log_liste_taxon_et_infra';out.typ_log := 'hub_txinfra';out.nb_occurence
:= 1; SELECT CURRENT_TIMESTAMP INTO out.date_log;out.user_log :=
current_user;PERFORM hub_log (libSchema, out);RETURN next out;
END; $BODY$  LANGUAGE plpgsql;

-----
-----
-----
-----
--- Nom : hub_log
--- Description : ecrit les output dans le Log du schema et le log global
-----
-----
-----
CREATE OR REPLACE FUNCTION hub_log (libSchema varchar, outp zz_log, action
varchar = 'write') RETURNS void AS
$BODY$
DECLARE exist integer;
BEGIN

/*ajout du user_log dans le zzlog*/
EXECUTE 'SELECT 1 FROM information_schema.columns WHERE table_schema =
'''||libSchema||''' AND table_name = 'zz_log' AND column_name =
'user_log';' INTO exist;
CASE WHEN exist IS NULL THEN
    EXECUTE 'ALTER TABLE '''||libSchema||'.zz_log add column user_log
varchar;';
ELSE END CASE;

CASE WHEN action = 'write' THEN
    EXECUTE 'INSERT INTO "'||libSchema||'".zz_log
(lib_schema,lib_table,lib_champ,typ_log,lib_log,nb_occurence,date_log,user_l
og) VALUES
('||outp.lib_schema||','||outp.lib_table||','||outp.lib_champ||',
'||outp.typ_log||','||outp.lib_log||','||outp.nb_occurence||','||
'||outp.date_log||','||outp.user_log||)';
    CASE WHEN libSchema <> 'public' THEN EXECUTE 'INSERT INTO
"public".zz_log

```

```
(lib_schema,lib_table,lib_champ,typ_log,lib_log,nb_occurence,date_log,user_log) VALUES
(''||outp.lib_schema||',''||outp.lib_table||',''||outp.lib_champ||',''||outp.typ_log||',''||outp.lib_log||',''||outp.nb_occurence||',''||outp.date_log||',''||outp.user_log||');';
ELSE PERFORM 1; END CASE;
WHEN action = 'clear' THEN
EXECUTE 'TRUNCATE "||libSchema||".zz_log';
ELSE SELECT 1;
END CASE;
PERFORM hub_mail(outp.lib_schema,outp.typ_log,outp.date_log,outp.user_log);
END;$BODY$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
-----
-----
-----
-----
--- Nom : hub_mail
--- Description : Renseigne la table emailing_queue - infos transmises par mail à l'admin et aux cbn
-----
-----
-----
CREATE OR REPLACE FUNCTION hub_mail (libSchema varchar,action
varchar,date_log timestamp with time zone,user_log name) RETURNS void AS
$BODY$
BEGIN
CASE WHEN action = 'hub_export' OR action = 'hub_push' OR action =
'hub_connect' OR action = 'hub_publicate' OR action = 'hub_import' OR action
= 'siflore_data_refresh' THEN
INSERT INTO emailing_queue (lib_schema, action, date_log, user_log)
VALUES (libSchema,action,date_log,user_log);
ELSE END CASE;
END;$BODY$ LANGUAGE plpgsql;
```

1- EXTRACTION POUR SEULEMENT QUELQUES ESPECES

```
--On vide les listes
TRUNCATE agregation.zz_log_liste_taxon;
TRUNCATE agregation.zz_log_liste_taxon_et_infra;

-- On recrée une liste de taxons pour lesquelles on veut des données
INSERT INTO agregation.zz_log_liste_taxon (cd_ref,nom_valide)
select cd_ref, nom_valide from ref.taxref_v7 where cd_nom in
('85474','610664','95829','160257','103139','104805','106742','106748','6106
02','109141','446978','161449');
```

```
--Construction de la liste des infra-taxons
SELECT * FROM hub_txinfra('agregation',7);
```

1 bis-EXTRACTION à PARTIR D'UNE LISTE CSV

```
--On vide les listes précédentes
TRUNCATE agregation.zz_log_liste_taxon;
TRUNCATE agregation.zz_log_liste_taxon_et_infra;

----Import de la liste des taxons pour lesquelles on veut des données
COPY agregation.zz_log_liste_taxon FROM
'F:\dump_agregation_alexis_desse\170323_liste_taxons_v7.csv' WITH csv header
delimiter ';' encoding 'LATIN1';
--ou alors (attention la fonction est en encodage UTF8', delimiter ';')
-- select * from hub_import_taxon('agregation', '/home/export_pgsql/',
'170323_liste_taxons_v7.csv')

--- Construction de la liste des taxons et leurs infra taxons
SELECT * FROM hub_txinfra('agregation',7);
```

2-DONNEES MANQUANTES?

```
--Vérification des taxons non présents dans taxref v7 et export de la liste
de ces taxons dans un fichier texte
COPY (
SELECT toto.* FROM
    (SELECT zz.cd_ref AS code_initial, zz.nom_valide AS nom_initial,
tx.cd_nom AS cdnom_v7, tx.cd_ref AS cdref_v7, tx.nom_complet AS
nom_complet_v7, tx.nom_valide AS nom_valide_v7
    FROM ref.taxref_v7 AS tx
    RIGHT JOIN agregation.zz_log_liste_taxon AS zz ON tx.cd_ref =
zz.cd_ref
    WHERE tx.cd_ref is null) AS toto
LEFT join agregation.zz_log_liste_taxon ls
ON toto.code_initial= ls.cd_ref
ORDER BY toto.nom_initial
) TO
'F:\dump_agregation_alexis_desse\170323_liste_espece_non_taxrefv7.csv' WITH
csv header delimiter ';' encoding 'LATIN1';
```

3-RECUPERATION DE TOUTES LES OBSERVATIONS POUR LA LISTE DEMANDEE

```
--Récupération des observations par maille 10 pour tous les taxons de
la liste + infra (si par maille 5 alors typ_geo='m5', si par commune alors
typ_geo='com')
DROP TABLE IF EXISTS obs_maille10_taxons_demande ;
CREATE TABLE obs_maille10_taxons_demande
```

```

AS
SELECT t2.*, rel.date_debut, rel.date_fin
FROM
(
    SELECT t1.cd_jdd, t1.cd_releve,
t1.cd_obs_mere,tx.cd_ref_demande,tx.nom_valide_demande,
t1.cd_ref,t1.nom_ent_ref, t1.cd_geo, t1.lib_geo
    FROM
        (SELECT obs.*, cd_geo, lib_geo
        FROM agregation.observation obs
        LEFT JOIN agregation.releve_territoire relt
        ON obs.cd_jdd=relt.cd_jdd AND obs.cd_releve=relt.cd_releve
        WHERE typ_geo='m10') t1
        JOIN agregation.zz_log_liste_taxon_et_infra tx
        ON t1.cd_ref = tx.cd_ref_cite
    ) t2
LEFT JOIN agregation.releve rel
ON t2.cd_jdd=rel.cd_jdd AND t2.cd_releve=rel.cd_releve
ORDER BY cd_ref_demande ASC;
--remarque: si pour un seul taxon ajouter "WHERE cd_ref_demande =
'102206'" avant le "order by"

```

4-CALCUL DE SYNTHESES POUR LA LISTE DEMANDEE

---Nombre d'observations par maille 10kmx10km toutes dates confondues

```

copy (
    SELECT i.nom_valide_demande, i.cd_ref_demande,e.cd_geo,
count(a.cd_obs_mere) as nb_obs, min(z.date_debut) as date_debut_min,
max(z.date_fin) as date_fin_max
    FROM agregation.observation a
    JOIN agregation.zz_log_liste_taxon_et_infra i on a.cd_ref =
i.cd_ref_cite
    JOIN agregation.releve z ON a.cd_releve = z.cd_releve AND a.cd_jdd =
z.cd_jdd
    JOIN agregation.releve_territoire e ON a.cd_releve = e.cd_releve AND
a.cd_jdd = e.cd_jdd
    JOIN agregation.releve_acteur r ON a.cd_releve = r.cd_releve AND
a.cd_jdd = r.cd_jdd
    WHERE typ_geo = 'm10'
    GROUP BY cd_geo, i.nom_valide_demande, i.cd_ref_demande)
to 'F:\dump_agregation_alexis_desse\20170323_nb_obs_par_maille10.csv'
CSV HEADER DELIMITER ';' encoding 'UTF8';

```

---Nombre d'observations par maille 5kmx5km toutes dates confondues

```

copy (
    SELECT i.nom_valide_demande, i.cd_ref_demande,e.cd_geo,
count(a.cd_obs_mere) as nb_obs, min(z.date_debut) as date_debut_min,

```

```
max(z.date_fin) as date_fin_max
FROM agregation.observation a
JOIN agregation.zz_log_liste_taxon_et_infra i on a.cd_ref =
i.cd_ref_cite
JOIN agregation.releve z ON a.cd_releve = z.cd_releve AND a.cd_jdd =
z.cd_jdd
JOIN agregation.releve_territoire e ON a.cd_releve = e.cd_releve AND
a.cd_jdd = e.cd_jdd
JOIN agregation.releve_acteur r ON a.cd_releve = r.cd_releve AND
a.cd_jdd = r.cd_jdd
WHERE typ_geo = 'm5'
GROUP BY cd_geo, i.nom_valide_demande, i.cd_ref_demande)
to 'F:\dump_agregation_alexis_desse\20170323_nbres_obs_par_maille5.csv'
CSV HEADER DELIMITER ';' encoding 'UTF8';
```

--Nombre de mailles par taxon après 1990
--A partir de la table des observations précédemment calculée faire:

```
DROP TABLE IF EXISTS nbr_maille10_taxons_demande ;
CREATE TABLE nbr_maille10_taxons_demande
AS
SELECT cd_ref_demande,nom_valide_demande, count (distinct cd_geo)
FROM obs_maille10_taxons_demande
GROUP BY cd_ref_demande,nom_valide_demande
WHERE rel.date_debut>'1989-12-31' and rel.date_fin>'1989-12-31'
```

From:

<https://wiki.fcbn.fr/> - **Wiki - FCBN**

Permanent link:

<https://wiki.fcbn.fr/doku.php?id=hub:dump&rev=1490867989>

Last update: **2022/03/07 12:00**

